

Ficha técnica

Gutex Sellador de juntas

Masilla selladora para rellenar las juntas entre placas provocadas por la instalación del sistema de aislamiento térmico exterior Thermowall

Composición

Masilla sellante a base de polímeros híbridos

Campos de aplicación

- Los productos de corcho Gutex se utilizan para conexiones especiales en zócalos y ventanas en el sistema de aislamiento térmico exterior Thermowall WDVS
- Perfilado machihembrado de la placa base adecuado para GUTEX Thermowall-gf.



Contenido (l)	0,29
Comportamiento frente al fuego	E
Norma del producto	EN 15625-1
Denominación de los selladores	Typ F EXT-INT CC 12,5E
Densidad (kg/m³)	1.540
Resistencia a la temperatura °C	-40 - 90
Dureza Shore A (DIN ISO 48-4)	60
Temperatura máxima (mínima) de aplicación °C	5 - 40
Endurecimiento tras 24 horas (mm)	≥2
Endurecimiento tras 48 horas (mm)	≥3
Tiempo de procesamiento (min)	10
Unidades por caja	12
Color	Beige

Todas las mediciones se realizaron en condiciones estándar (23 °C y 50 % de humedad relativa).

Ficha técnica

Gutex Sellador de juntas

Ventajas

- Rápido endurecimiento incluso a bajas temperaturas
- Sin isocianatos, siliconas ni disolventes
- excelente adherencia sobre la mayoría de superficies, incluso húmedas
- Alta fuerza de adhesión inicial
- Prácticamente inodoro, no destiñe, resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Después del endurecimiento, es permanentemente elástico y resistente al envejecimiento

Instrucciones de almacenamiento

- Conservar en un lugar fresco y seco. - Kühl und trocken lagern
- Vida útil en el embalaje original: 18 meses a partir de la fecha de producción - In Originalpackung 18 Monate haltbar ab Produktionsdatum
- Se garantiza la máxima calidad en su envase original hasta que expire su fecha de caducidad. Esta fecha se puede consultar en el número de lote del envase.

Nota

Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición. Contiene trimetoxivinilsilano. Puede provocar una reacción alérgica. ¡Precaución! Al pulverizar, pueden formarse gotas respirables peligrosas. No inhale el aerosol ni la niebla. Explicación del número de lote: Dígito 1 = último dígito del año, dígitos 2 y 3 = semana del calendario Ejemplo: 2080157776 - Caducidad hasta el final de la semana 8 de 2022

Consumo

ancho de la junta	profundidad de la junta	metros lineales/cartucho
3 mm	40 mm	6,0 Metro lineal
3 mm	60 mm	4,0 Metro lineal
3 mm	80 mm	3,0 Metro lineal
3 mm	100 mm	2,0 Metro lineal